



## HT 200

### Tischmaschine

Diese einfach und sicher zu bedienende Handtrennmaschine ist bestens für kleine Stückzahlen und Einzelschnitte geeignet. Das Spannen und Trennen der Teile erfolgt von Hand. Ein im Gehäuse integriertes Kühlmittelsystem mit circa 10 Litern Inhalt und der leichtgängige Schiebeschlitten mit Zweihandauslösung ermöglichen ein sicheres und komfortables Arbeiten. Optional kann die Maschine auf einer verfahrbaren Werkbank geliefert werden.

*The secure and simple operation does make the HT200 the ideal choice for small batches and single cuts. Clamping and cutting is manual controlled. A coolant system with app. 10l capacity is integrated within the enclosure. Combined with the smooth running carriage and the two hand start button, ergonomic and safe craftsmanship is enabled. Optionally the system is provided with a movable work bench.*

Modell - model - modèle	HT 200
Schienen- / Teilezuführung <i>rail / bar supply</i>	manuell über Schiebeschlitz <i>manual via loading opening</i>
Teileklemmung <i>part clamp</i>	zwei Haltefinger <i>2 clamps</i>
Längenanschlag / -einstellung <i>length stop, adjustment</i>	verstellbarer Längenanschlag mit Lineal (optional digital) <i>adjustable length stop with ruler (optional digital ruler)</i>
Trennscheibendurchmesser <i>cutting wheel diameter</i>	200 mm
Motorleistung <i>motor output rating</i>	2,2 kW, optional frequenzgeregelt <i>2,2 kW, optional frequency controlled</i>
Trennbereich <i>cutting area</i>	2 - 40 mm, Flach / Quadrat max. 40 x 40 mm <i>rectangular up to 40 x 40mm</i>
Kühlmittelsystem <i>cooling system</i>	10 l, im Gehäuse integriert, Kühlmittelzuführung im Scheibenschutz <i>10l integrated, coolant supply integrated into cutting wheel protection</i>
Längenanschlag <i>length stop</i>	Lineal, optional mit Digitalanzeige <i>ruler, optional with digital display</i>
Sicherheit <i>safety</i>	Zweihand-Auslöser <i>two-hand switch</i>
Abmessung / <i>dimensions</i>	700x800x410mm (BxTxH)/(WxDxH)
Gewicht / <i>weight</i>	ca. 75 kg